- **ETCHES CONCRETE, CLEANS BRICK AND METAL**
- **HYDROCHLORIC ACID, 20° BAUME (31.45%)**
- **GRABA AL AGUA FUERTE EL CEMENTO, LIMPIA LADRILLO Y LIMPIA METAL**
- **CONTIENE ACIDO CLORHÍDRICO, 20° BAUMÉ (31.45%)**

DANGER! POISON. Causes severe burns. May cause blindness if splashed in eyes. Harmful or fatal if swallowed. Vapor harmful. Do not mix with chlorine-type bleaches or other chemical or household products. Muriatic acid may react with chemicals, metals, and other materials to form highly flammable or toxic gases which may be fatal. When diluting, use only water (refer to mixing instructions). Add acid to water in open top plastic bucket. Contains Muriatic Acid (Hydrochloric Acid) 20°Baume (31.45% by weight). For further information, refer to the Material Safety Data Sheet (MSDS). For exterior use only. Use outdoors in an open air area. Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** If strong odor is noticed or you experience slight dizziness, headache, nausea or eye-watering – **STOP** – ventilation is inadequate. Leave area immediately. If the work area is not well ventilated you MUST use a properly fitted and maintained NIOSH approved respirator for acid fumes. A dust mask does not provide protection against vapors. Do not take internally. Avoid breathing of vapors and contact with skin and eyes. Open cap slowly to relieve pressure. When moving container be sure cap is secure. Close container after each use. Do not reuse this container.

NOTE: Muriatic Acid and its fumes will travel long distances and corrode or be destructive to metal, wood, masonry, fabrics, vegetation and many other materials.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Drink 1 or 2 glasses of water or milk to dilute. Call your poison control center, hospital emergency room, or physician immediately. Never give anything by mouth to an unconscious person. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, flush with water for at least 15 minutes. Get medical attention. **FOR SKIN CONTACT,** wash with soap and water. Get medical attention.

STORAGE AND SPILL PROCEDURES: Store this product in a cool, dry area, away from direct sunlight and heat to avoid deterioration.

SPILL OR LEAK: Flush by flooding with plenty of water applied quickly to the entire spill. Dispose of washings and empty container according to federal, state and local regulations.

DISPOSAL: After six months, dispose of unused Muriatic Acid and container by following federal, state and local regulations.

TRANSPORTATION: Place container in an upright position to prevent leaking during transportation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

¡PELIGRO! VENENO. Causa quemaduras graves. Puede causar ceguera si se salpica en los ojos. Nocivo o fatal si se ingiere. Vapor nocivo. No mezcle con blanqueadores que contengan cloro ni con otros productos químicos o productos para la casa. El ácido muriático puede reaccionar con químicos, metales y otros materiales para formar gases inflamables o tóxicos que pueden ser letales. Cuando diluya el ácido muriático, use sólo agua (refiérase a las instrucciones para mezclar). Añada el ácido al agua en un cubo de plástico sin tapa. Contiene ácido muriático (ácido clorhídrico) 20°Baumé (31.45% por peso). Para más información, refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS). Para uso exterior solamente. Úsese en un área abierta exterior. No lo use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores. **ÚSESE SOLO CON VENTILACIÓN ADECUADA**. Si nota un olor fuerte o se siente un poco mareado, con dolor de cabeza, náusea o lagrimeo – **PARE** – la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. Si el área de trabajo no tiene ventilación adecuada, usted DEBE usar un respirador para vapores derivados de ácidos aprobado por NIOSH, debidamente mantenido y ajustado. Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores. No lo ingiera. Evite respirar los vapores y el contacto con la piel y los ojos. Abra la tapa lentamente para liberar la presión. Al mover el envase, asegúrese que la tapa esté apretada. Cierre el envase después de cada uso. No vuelva a usar el envase.

NOTA: El ácido muriático y sus vapores se desplazan a grandes distancias y son corrosivos o destructivos hacia el metal, la madera, mampostería, telas, vegetación y muchos otros materiales.

PRIMEROS AUXILIOS: SE SI INGIERE, no induzca el vómito. Tome 1 ó 2 vasos de agua o leche para diluir el ácido. Llame inmediatamente a su centro local de control de venenos, a la sala de emergencia de un hospital o a un médico. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuáguelos con agua inmediatamente, quítese cualquier lente de contacto y lávese los ojos con agua durante por lo menos 15 minutos. Obtenga asistencia médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lávesela con agua y jabón. Obtenga asistencia médica.

ALMACENAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAME: Guarde este producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y del calor para evitar el deterioro.

EN CASO DE DERRAME O FUGA: Enjuague el área con grandes cantidades de agua rápidamente. Disponga de todos los materiales de desecho y del recipiente vacío de acuerdo con todos los reglamentos federales, estatales y locales.

DESECHO: Después de seis meses, disponga del ácido muriático que no haya usado y de su envase de acuerdo con todos los reglamentos federales, estatales y locales.

TRANSPORTE: Coloque el envase en posición vertical para prevenir derrames durante el transporte.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

A-70007240

CROWN®

THE BRAND PREFERRED BY PROFESSIONALS ®

MURIATIC ACID

ACIDO MURIATICO

SCAN FOR INFO!

CLEANS MASONRY

DANGER! POISON.
CAUSES SEVERE BURNS. VAPOR HARMFUL. MAY BE FATAL IF SWALLOWED. MAY CAUSE BLINDNESS IF SPLASHED IN EYES. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

¡PELIGRO! VENENO.
CAUSA QUEMADURAS SEVERAS. VAPOR NOCIVO. PUEDE CAUSAR LA MUERTE SI INGIERIDO. PUEDE CAUSAR CEGUERA SI EN CONTACTO CON LOS OJOS. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

See additional warnings and directions for use on other panels.
Lea las demás precauciones e instrucciones en los otros costados del envase.

PS0912

NET 128 FL. OZ. (ONE U.S. GALLON) 3.785 L. (3.785 LITROS)

ATTENTION: MAY LEAK WHEN TIPPED.

KEEP BOTTLE UPRIGHT AND ENSURE CAP IS ON TIGHTLY BEFORE LEAVING STORE. TRANSPORT IN A BRACED, UPRIGHT POSITION IN TRUCK ONLY. WILL DAMAGE MATERIALS UPON CONTACT.

CAREFULLY READ ALL CAUTIONS AND DIRECTIONS BEFORE USE.

DO NOT MIX WITH CHLORINE-TYPE BLEACHES OR ANY OTHER CHEMICAL OR HOUSEHOLD PRODUCTS. FOR EXTERIOR USE ONLY.

Wear protective clothing; rubber gloves, boots and plastic safety glasses are recommended when mixing or using product. Remove all surface oil, grease and dirt before using this product. Do not store or use this product in a confined area. Airborne fumes and vapors are corrosive to exterior and interior metals and many other surfaces.

MIXING INSTRUCTIONS: Use only water to dilute. Mix solution in an open-top plastic container. Use only a plastic or wooden paddle for mixing. Never use a metal pail or paddle to mix. Do not splash while mixing. Always pour acid slowly into water. Never pour water into acid. This will produce heat which causes boiling and splashing of mixture.

BRIGHTEN CONCRETE AND MASONRY SURFACES: Will not remove grease, oil or rust stains. Dilution ratio: 1/2 pint Muriatic Acid per gallon of water. Use a plastic bristle scrub brush to apply. Rinse thoroughly with water.

ETCHING CONCRETE: Dilution ratio: 1 pint Muriatic Acid per gallon of water. Apply with a plastic bristle brush. If acid reacts by bubbling when applied, the solution is strong enough. Allow mixture to stand 5 minutes. Rinse thoroughly with water. Repeat if necessary. Allow surface to dry. When cleaning metal objects, remember to coat with rust preventative immediately after rinsing and drying.

MAX V.O.C. - 0 GRAMS PER LITER • Vapor Pressure of the V.O.C. - 0mm Hg at 20°C.

WARRANTY: Since the supplier cannot control the conditions or application methods, the supplier shall not be liable for cost of labor, direct or incidental or inconsequential damages. Warranty is limited to replacement of product found to be defective.

GARANTÍA: Debido a que el proveedor no puede controlar las condiciones o los métodos de aplicación, este no será responsable del costo resultante de la mano de obra ni de los daños directos, incidentales o consecuentes. La garantía se limita al reemplazo de un producto que se considere defectuoso.

IMPORTANTE: PUEDE PERDER LÍQUIDO SI SE INCLINA.

MANTENGA EL ENVASE CON LA TAPA HACIA ARRIBA Y ASEGÚRESE DE QUE LA TAPA ESTÉ FIRMEMENTE APRETADA ANTES DE ABANDONAR LA TIENDA. SE DEBE TRANSPORTAR CON LA TAPA HACIA ARRIBA, SUJETADA Y EN UN CAMIÓN ÚNICAMENTE. CAUSA DAÑOS A LOS MATERIALES CON LOS QUE ENTRA EN CONTACTO.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

NO SE DEBE MEZCLAR CON BLANQUEADORES A BASE DE CLORO NI CON OTROS TIPOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS O PARA EL HOGAR. PARA USO EN EXTERIORES ÚNICAMENTE.

Se recomienda usar vestimenta de protección, guantes de caucho, botas y gafas plásticas de seguridad al mezclar o usar el producto. Elimine toda la grasa, el aceite y la suciedad de la superficie antes de usar este producto. No almacene ni use este producto en un área cerrada. Los vapores o las emanaciones generan corrosión en los metales internos o externos y en muchas otras superficies.

INSTRUCCIONES PARA MEZCLADO: Use únicamente agua para diluir el producto. Mezcle la solución en un recipiente de plástico abierto. Use únicamente una paleta de plástico o de madera para mezclar el producto. Nunca use una cubeta ni una paleta metálica para mezclarlo. Evite salpicar el producto al mezclarlo. Siempre vierta lentamente un ácido en el agua. Nunca vierta agua en un ácido. Ello genera calor que causa la ebullición de la mezcla y salpicaduras.

PARA DAR BRILLO A SUPERFICIES DE CONCRETO O MAMPOSTERÍA: no elimina las manchas de grasa, aceite ni óxido. Tasa de dilución: 1/2 pinta de ácido muriático por galón de agua. Use un cepillo de cerdas de plástico para aplicar el producto. Enjuague con abundante agua.

PARA DECAPADO DE CONCRETO: Tasa de dilución: 1 pinta de ácido muriático por galón de agua. Aplique el producto con un cepillo de cerdas de plástico. Si el ácido reacciona y genera burbujas al aplicarlo, la solución es suficientemente fuerte. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos. Enjuague con abundante agua. Si es necesario, repita el procedimiento. Permita que la superficie se seque. Al limpiar objetos metálicos, recuerde recubrir la superficie con antioxidante inmediatamente después de enjuagarla y secarla.

PACKAGING SERVICE CO., INC.
PEARLAND, TEXAS 77581
MADE IN THE U.S.A.
www.crownbrand.com

0 23857 72212 3