

CROWN® VOC LACQUER THINNER

- HIGH SOLVENCY THINNER FOR LACQUERS & STAINS
- CLEANS TOOLS & EQUIPMENT

Directions: Add thinner to lacquer slowly with good agitation until desired viscosity is achieved. For best results, do not reduce more than 10%. Do not use to thin automotive lacquers. Refer to coating manufacturer's instructions before thinning. Note: this product has a faster evaporation rate than standard Lacquer Thinner. Before use, always test in a small area to ensure coating and surface compatibility with product. If a slower evaporation rate is desired, try Crown VOC Compliant Pro Thinner.

Precautions: If possible, use outdoors in an open area. If increased odor is noticed, or you experience dizziness, eye watering, headaches, nausea or loss of coordination, cover product and leave area immediately. Do not return until adequate ventilation has been established. A dust mask does not provide protection against vapors. For an OSHA controlled workplace and other regular users, use only with adequate ventilation under engineered air control systems. Do not cut, puncture or weld on or near this container. When using product, apply to one small area at a time not to exceed three square feet as the danger for fire and health effects increases dramatically when used over large areas. Beware of static electricity that may be generated by synthetic clothing and other sources. Wear chemical-resistant protective goggles, apron and gloves when using this product. Refer to Safety Data Sheet (SDS) at www.crownbrand.com for additional cautions before using, transporting or storing this product.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - Contains Acetone. Inhalation may cause drowsiness or dizziness. Keep away from heat, sparks, static electricity, electric motors and equipment and flames including pilot lights. Do not smoke while using. Avoid breathing vapors. Avoid contact with the eyes, skin and clothing. Use only with adequate ventilation. If used indoors, open windows and doors and maintain cross-ventilation. Do not use in areas where vapors can accumulate such as in basements, bathrooms or other small enclosed areas. Wash thoroughly after handling. Keep container closed when not in use. Intentional inhalation abuse (concentrating and inhaling vapors) may be harmful or fatal.

FIRST AID: Eye Contact: Immediately flush eyes with water for at least 15 minutes. Get medical attention if irritation persists. **Skin Contact:** Wash thoroughly with soap and water. Get medical attention if irritation persists. **Inhalation:** Move to fresh air. Get medical attention if irritation or other symptoms develop and persist. **Ingestion:** Do not induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious or drowsy person. Immediately call a physician or poison control center.

USAGE: Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. **DISPOSAL:** All waste materials should be disposed of in accordance with local, state and federal regulations. **STORAGE:** Keep containers closed tightly after each use. Do not transfer contents to unlabeled containers or reuse this container. **WARRANTY:** Satisfaction guaranteed. Supplier's warranty is limited to replacement of this Product if the Product is found to be defective.

PROTECT AGAINST FREEZING. KEEP CONTAINERS CLOSED AFTER EACH USE. DO NOT TRANSFER CONTENTS TO UNLABELED CONTAINERS. DO NOT STORE IN DIRECT SUNLIGHT. DO NOT REUSE CONTAINER.



U.S. Patent Number 9,422,434

SolvChem, Inc.
Pearland, Texas 77581
www.crownbrand.com
MADE IN THE U.S.A.



THE BRAND PREFERRED BY PROFESSIONALS®

LACQUER THINNER

DILUYENTE DE LACA

THINS LACQUER

CLEANS PAINTING EQUIPMENT

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRES. EYE IRRITANT. VAPORS HARMFUL.

See entire label for additional warnings.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN INICIAR UN FUEGO. IRRITANTE PARA LOS OJOS. VAPORES DAÑINOS. Consulte la etiqueta completa para precauciones adicionales.

32 FL OZ (1 QT) 946 mL

CROWN® DILUYENTE DE LACA

- DILUYENTE DE ALTA SOLVENCIA PARA LACAS Y TINTES
- LIMPIA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Instrucciones: Añada el diluyente lentamente, agitando bien hasta obtener la viscosidad deseada. Para mejor resultados, no lo diluya más de un 10%. No debe utilizarse para diluir lacas de automóvil. Refiérase a las instrucciones de recubrimiento del fabricante antes de diluir. Importante: este producto tiene un grado de evaporación más rápido que el diluyente de laca estándar. Antes de utilizar, siempre pruebe el producto en un área pequeña para asegurar el recubrimiento y la compatibilidad del producto en la superficie. Si requiere un grado de evaporación más lento, pruebe el Diluyente Profesional Crown de Bajo VOC.

Precauciones: Si es posible úsese en el exterior en un área abierta. Si se nota un olor fuerte o experimenta mareo, lagrimeo, dolor de cabeza, náusea o pérdida de coordinación, cierre el envase y alejese del área inmediatamente. No retorne hasta que se establezca la ventilación adecuada. Una máscara contra polvo no provee protección contra vapores. Para áreas de trabajo con controles de OSHA y otros usuarios regulares, use solamente ventilación adecuada bajo sistemas técnicos de control de aire. No corte, perforo o suelde en la proximidad del envase. Al usar este producto, aplíquelo en un área pequeña a la vez que no exceda los tres pies cuadrados, ya que el peligro de incendio o los efectos a la salud aumentan considerablemente cuando se aplica en superficies extensas. Cuidado con la electricidad estática que pueda generarse con ropas sintéticas y otras fuentes. Use gafas resistentes a productos químicos, delantal y guantes cuando use estos productos. Refiérase al SDS (Hoja de Datos sobre Seguridad) en www.crownbrand.com para precauciones adicionales antes de usar, transportar o almacenar este producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS - Contiene Acetona. La inhalación puede causar somnolencia o mareos. Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, electricidad estática, motores y equipos eléctricos y llamas, incluyendo llamas piloto. No fume al usarlo. Evite respirar los vapores. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Utilice solamente con ventilación adecuada. Si lo usa en interiores abra las ventanas y puertas y mantenga buena circulación de aire. No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular tales como sótanos, cuartos de baño u otras áreas pequeñas encerradas. Lávese bien después de usarlos. Mantenga el envase bien tapado cuando no lo use. El uso inapropiado e intencional al concentrar e inhalar este producto puede ser dañino o mortal.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con los Ojos: Lávelos inmediatamente con agua corriente por lo menos durante 15 minutos. Consulte con un médico si la irritación persiste. **Contacto con la Piel:** Lávese a fondo con agua y jabón. Consulte con un médico si la irritación persiste. **Inhalación:** Trasládese a un área con aire fresco. Consulte con un médico si irritación u otros síntomas se desarrollan y persisten. **Ingestión:** No induzca el vómito. Nunca le dé nada a ingerir a una persona inconsciente o mareada. Inmediatamente llame a un médico o vaya a un centro de control de venenos.

USO: Lea con cuidado las indicaciones, notas, y avosos antes de usar nuestros productos. No transfiera a envases sin la etiqueta correcta, ni reutilice el envase. **DESECHO:** Disponga de todos los materiales de desecho de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. **ALMACENAJE:** Mantenga los envases bien cerrados después de cada uso. No transfiera el contenido a envases no identificados. No vuelva a utilizar el envase. **GARANTÍA:** Satisfacción garantizada. La garantía del proveedor se limita al reemplazo del producto si se encuentra defectuoso.

PROTEJA CONTRA LA CONGELACIÓN. MANTENGA LOS ENVASES BIEN CERRADOS DESPUÉS DE CADA USO. NO TRANSFERA EL CONTENIDO A ENVASES NO IDENTIFICADOS. NO LO ALMACENE BAJO LA LUZ DIRECTA DEL SOL. NO VUELVA A UTILIZAR EL ENVASE.

CARB Product Category – Paint Thinner
<3% V.O.C. by weight

©2024 - Crown is a registered trademark of SolvChem, Inc.

